



I. 의뢰시험 > 1. 역학(제품) 시험

1) 수납가구 (KS G 2020, V-체크마크_KAS)

시험항목	시험방법	시료조건	수량	수수료(원)	시험기간	비고
길이(L)	KS G 2020 KV-KS G 2020-01	상담 후 접수	1 SET	2,000	20일 ~ 30일 / 대기일자 별도	
높이(H)				2,000		
깊이(D)				2,000		
힘을 가하지 않은 상태에서의 안정성				40,000		
가동부분에 힘을 가하였을때의 안정성(수직력)				40,000		
열린선반부의 선반에 힘을 가하였을때				40,000		
선반판 지지구의 강도				30,000		
선반판의 휨				130,000		
걸이용 레일 지지구의 강도				130,000		
걸이용 레일의 휨				130,000		
상판 및 바닥판의 강도				30,000		
여닫이문의 수직력				30,000		
여닫이문의 수평력				30,000		
여닫이문의 내구성				660,000		
서랍 및 레일의 강도				30,000		
서랍 및 레일의 내구성				660,000		
서랍의 급속 개폐				30,000		
서랍의 바닥판 변형				20,000		
구조 및 골조의 강도				56,000		
기본료				-		

5) 공동주택용 반침장 (단체표준_SPS-KHFC 002-2074)

시험항목	시험방법	시료조건	수량	수수료(원)	시험기간	비고
길이(L)	SPS-KHFC 002-2074	상담 후 접수	1 SET	2,000	20일 ~ 30일 / 대기일자 별도	
전체높이(H)				2,000		
걸레받이높이(H)				2,000		
깊이(D)				2,000		
힘을 가하지 않은 상태에서의 안정성				40,000		
가동부분에 힘을 가하였을때의 안정성(수직력)				40,000		
열린선반부의 선반에 힘을 가하였을때				40,000		
선반판 지지구의 강도				30,000		
선반판의 휨				130,000		
걸이용 레일 지지구의 강도				130,000		
걸이용 레일의 휨				130,000		
상판 및 바닥판의 강도				30,000		
여달이문의 수직력				30,000		
여달이문의 수평력				30,000		
여달이문의 내구성				660,000		
서랍 및 레일의 강도				30,000		
서랍 및 레일의 내구성				660,000		
서랍의 급속 개폐				30,000		
서랍의 바닥판 변형				20,000		
문짝 열 · 냉반복				80,000		
문짝 수축과 열저항				53,000		
손잡이부착부의 강도				50,000		
기본료				-		