



I. 의뢰시험 > 1.역학(제품) 시험

1) 수납가구 (KS G 2020, V-체크마크 KAS)

| 시험항목 | 시험방법 | 시료조건 | 수량 | 수수료(원) | 시험기간 | 비고 |
|--------------------------|---------------------------------|------------|-------|---------|------------------------|----|
| 길이(L) | KS G 2020 KV-KS G 2020-01 | 상담 후 접수 | 1 SET | 2,000 | 20일 ~ 30일 / 대기일자 별도 | |
| 높이(H) | | | | 2,000 | | |
| 깊이(D) | | | | 2,000 | | |
| 힘을 가하지 않은 상태에서의 안정성 | | | | 40,000 | | |
| 가동부분에 힘을 가하였을때의 안정성(수직력) | | | | 40,000 | | |
| 열린선반부의 선반에 힘을 가하였을때 | | | | 40,000 | | |
| 선반판 지지구의 강도 | | | | 30,000 | | |
| 선반판의 휨 | | | | 130,000 | | |
| 걸이용 레일 지지구의 강도 | | | | 130,000 | | |
| 걸이용 레일의 휨 | | | | 130,000 | | |
| 상판 및 바닥판의 강도 | | | | 30,000 | | |
| 여닫이문의 수직력 | | | | 30,000 | | |
| 여닫이문의 수평력 | | | | 30,000 | | |
| 여닫이문의 내구성 | | | | 660,000 | | |
| 서랍 및 레일의 강도 | | | | 30,000 | | |
| 서랍 및 레일의 내구성 | | | | 660,000 | | |
| 서랍의 급속 개폐 | | | | 30,000 | | |
| 서랍의 바닥판 변형 | | | | 30,000 | | |
| 구조 및 골조의 강도 | | | | 56,000 | | |
| 기본료 | | | | - | | |

2) 수납가구 (강도 및 내구성_KS G ISO 7170)

| 시험항목 | 시험방법 | 시료조건 | 수량 | 수수료(원) | 시험기간 | 비고 |
|----------------|---------------|---------|-------|---------|---------------------|----|
| 선반판 지지구의 강도 | KS G ISO 7170 | 상담 후 접수 | 1 SET | 2,000 | 20일 ~ 30일 / 대기일자 별도 | |
| 선반판의 휨 | | | | 2,000 | | |
| 걸이용 레일 지지구의 강도 | | | | 2,000 | | |
| 걸이용 레일의 휨 | | | | 40,000 | | |
| 상판 및 바닥판의 강도 | | | | 40,000 | | |
| 여닫이문의 수직력 | | | | 40,000 | | |
| 선반판 지지구의 강도 | | | | 30,000 | | |
| 여닫이문의 수평력 | | | | 130,000 | | |
| 여닫이문의 내구성 | | | | 130,000 | | |
| 서랍 및 레일의 강도 | | | | 130,000 | | |
| 서랍 및 레일의 내구성 | | | | 30,000 | | |
| 서랍의 급속 개폐 | | | | 30,000 | | |
| 서랍의 바닥판 변형 | | | | 30,000 | | |
| 구조 및 골조의 강도 | | | | 360,000 | | |
| 기본료 | | | | - | | |

3) 수납가구(안정성_KS G ISO 7171)

| 시험항목 | 시험방법 | 시료조건 | 수량 | 수수료(원) | 시험기간 | 비고 |
|--------------------------|---------------|---------|-------|--------|-------------------|----|
| 힘을 가하지 않은 상태에서의 안정성 | KS G ISO 7171 | 상담 후 접수 | 1 SET | 40,000 | 1일 ~ 7일 / 대기일자 별도 | |
| 가동부분에 힘을 가하였을때의 안정성(수직력) | | | | 40,000 | | |
| 열린선반부의 선반에 힘을 가하였을때 | | | | 40,000 | | |
| 기본료 | - | - | 4,000 | - | | |

5) 공동주택용 반침장 (단체표준_SPS-KHFC 002-2074)

| 시험항목 | 시험방법 | 시료조건 | 수량 | 수수료(원) | 시험기간 | 비고 |
|--------------------------|----------------------|------------|-------|---------|------------------------|----|
| 길이(L) | SPS-KHFC 002-2074 | 상담 후 접수 | 1 SET | 2,000 | 20일 ~ 30일 / 대기일자 별도 | |
| 전체높이(H) | | | | 2,000 | | |
| 걸레받이높이(H) | | | | 2,000 | | |
| 깊이(D) | | | | 2,000 | | |
| 힘을 가하지 않은 상태에서의 안정성 | | | | 40,000 | | |
| 가동부분에 힘을 가하였을때의 안정성(수직력) | | | | 40,000 | | |
| 열린선반부의 선반에 힘을 가하였을때 | | | | 40,000 | | |
| 선반판 지지구의 강도 | | | | 30,000 | | |
| 선반판의 휨 | | | | 130,000 | | |
| 걸이용 레일 지지구의 강도 | | | | 130,000 | | |
| 걸이용 레일의 휨 | | | | 130,000 | | |
| 상판 및 바닥판의 강도 | | | | 30,000 | | |
| 여닫이문의 수직력 | | | | 30,000 | | |
| 여닫이문의 수평력 | | | | 30,000 | | |
| 여닫이문의 내구성 | | | | 360,000 | | |
| 서랍 및 레일의 강도 | | | | 30,000 | | |
| 서랍 및 레일의 내구성 | | | | 360,000 | | |
| 서랍의 급속 개폐 | | | | 30,000 | | |
| 서랍의 바닥판 변형 | | | | 20,000 | | |
| 문짝 열 · 냉반복 | | | | 80,000 | | |
| 문짝 수축과 열저항 | | | | 53,000 | | |
| 손잡이부착부의 강도 | 50,000 | | | | | |
| 기본료 | - | - | 4,000 | - | | |