




	데커레이션 시트 PP 데코밸리	인장 강도	1롤	KS M 3001		
		인열 강도		KS G ISO 4211		
		내약품성		고객이 제시한 방법		
		최소두께		KS M 1991		
		프탈레이트		환경유해인자 공정시험기준		
	엔지니어드 스톤 현대 L&C	내열성	1	SPS-KHFC 001-0438		
		내열수성	1			
		내오염성	2			
		내충격성	1			
		중금속	2	환경유해인자 공정시험기준		
		프탈레이트	2	EPA 8061A		
	엔지니어드 스톤 LX 하우스	내열성	1	SPS-KHFC 001-0438		
		내열수성	1			
		내오염성	2			
		내충격성	1			
		중금속	2	환경유해인자 공정시험기준		
		프탈레이트	2	EPA 8061A		
	컵힌지 문주하드웨어	내구성 (40 000회)	2	KS F 4538:2010		
		염수분무시험 (48 h)	3			
	알루미늄 손잡이 신성 HNF	염수분무시험 (48 h)	3	KS F 4538:2010		
	데커레이션시트 PVC 옛지 몸통용 데코밸리(주)	상온박리성	5	고객이 제시한 방법		
	데커레이션시트 ABS 옛지 문짝용 퍼핏	상온박리성	5	고객이 제시한 방법		
<b>수수료 합계</b>				<b>VAT별도</b>		
				<b>VAT포함</b>		
<b>고객요구사항</b>	시료채취자 : 소속 (주)한양		담당업무	품질관리자	성명 : 권혁만	(서명또는인)
	입 회 자 : 소속 (주)희림종합건축사사무소		담당업무	건설사업관리기술인	성명 : 이은하	(서명또는인)
<b>첨부서류</b>	건설현장제출용 시험의뢰의 경우 품질검사 의뢰서(건설기술 진흥법 시행규칙[별지 제48호 서식])를 필히 첨부하여 주시기 바랍니다.					
<b>시험 후 시료의 처리</b>		<input type="checkbox"/> 반환 <input checked="" type="checkbox"/> 폐기 <input type="checkbox"/> 보관(담당자와 협의)				
<b>*유의사항</b>						<b>의뢰자 서명</b>  
1. 시료는 반드시 봉인하여 본 의뢰서와 함께 송부하여야 한다. 2. 시험의뢰서의 파란색 굵은 선 칸은 우리 연구원에서 작성하는 칸입니다. 3. 신규업체는 사업자등록증 사본을 필히 동봉하여 보내주시기 바랍니다. 4. 의뢰하신 시험은 시험수수료 입금 후 진행됩니다. 5. 2주간 미 입금 시 시료는 자동 폐기됩니다. 6. 성적서 발급 후 변경사항(시료명, 기관명, 주소 등)에 대한 수정은 불가합니다. 7. 우리 연구원의 시험 잘못으로 발생된 시험결과로 인해 고객이 손해를 입은 경우 그에 따른 법적책임을 당 연구원에 요구할 수 있습니다.(연락처: 02-855-0441)						