

18T 시료만

9 12 15 18T

■ 중밀도 섬유판

시험항목	시험방법	시료조건	수량	수수료(원)	시험기간	비고
밀도		100 × 100 mm	3매	30,000		
박리강도		50 × 50 mm	3매	90,000		
나사못 유지력	평면	50 × 100 mm	3매	120,000		
	측면	50 × 100 mm	3매			
1) 힘강도	길이	KSF 3200 50 × (두께 * 15 + 50) mm	3매	90,000		
	너비	50 × (두께 * 15 + 50) mm	3매			
↑ 좁은 서 힘강도	길이	U 50 × (두께 * 15 + 50) mm	3매	120,000	8일 ~ 14일/ 대기일자 별도	
	너비	MSR 50 × (두께 * 15 + 50) mm	3매			
함수율(전건법)			3매	90,000		
함수율(기계식)	SPS-KHFC 001-0438	100 × 100 mm	1매	15,000		
흡수두께 팽창률	KSF 3200	50 × 50 mm	3매	90,000		
폼알데하이드 방산량	KSF 3200 KSM 1998	50 × 150 mm	두께 5T 미만 33매 두께 5T 이상 30매	2 SET : 80,000 3 SET : 120,000		
기본료				4,000		

1. 1인원 (1인원) 이하 (7인원) 시험