


| 접수번호 | 시료명 | 시험항목 | 수량 | 시험방법 | 수수료 | |
|------|-------------------------------|--------------|----|-------------------------------|-----|-----|
| | | | | | 접수비 | 시험비 |
| | 피니싱호일 뒷판용 표면재 (주)피엔씨코리아 | 원지무게 | 2 | LHCS 41 57 01(인용) | | |
| | | 내수성(1) | 3 | BS EN 12720 | | |
| | | 내수성(2) | 10 | KS M 7025 | | |
| | | 내스크래치성 | 2 | KS M 3332 | | |
| | | 내박리성 | 2 | KS M ISO 2409 | | |
| | 컵힌지 삼성정밀공업(주) | 내구성(40 000회) | 2 | KS F 4538 | | |
| | | 염수분무시험(48 h) | 3 | KS D 9502 | | |
| | 데커레이션 시트엿지 몸통용 | 상온 박리성 | 5 | SPS-KHFC 001-0438:2016(인용) | | |
| | 데커레이션 시트엿지 문짝용 | 상온 박리성 | 5 | SPS-KHFC 001-0438:2016(인용) | | |
| | 접착제 (주)성우플러스 | 4대 중금속 함유량 | 1 | 환경유해인자공정시험기준 | | |
| | | 프탈레이트 3종 | | EPA 8061A | | |
| | 인조대리석 BMC (주)코반산업 | 내오염성 | 2 | SPS-KHFC 001-0438 | | |
| | | 내열성 | 1 | | | |
| | | 내열수성 | 1 | | | |
| | | 내충격성 | 1 | | | |
| | | 힘강도 | 10 | KS M ISO 14125 | | |
| | | 프탈레이트 3종 | 2 | EPA 8061A | | |
| | | 4대 중금속 함유량 | 2 | 환경유해인자공정시험기준 | | |

| | |
|---------------|--------------|
| 수수료 합계 | VAT별도 |
| | VAT포함 |

| | |
|---------------|--|
| 고객요구사항 | 시료채취자 : 소속 (주)공당 담당업무 품질관리 성명 : 이시현 (서명포함인) 입 회 자 : 소속 한국토지주택공사 담당업무 공사감독관 성명 : 김민준 (서명포함인) 납 품 자 : 주식회사 공당 시료채취일 : 2025년 3월 11일 요구사항 모두 성적서에 기재바랍니다. |
| | 첨부서류 |
| | 건설현장제출용 시험의뢰의 경우 품질검사 의뢰서(건설기술 진흥법 시행규칙[별지 제48호 서식])를 필히 첨부하여 주시기 바랍니다. |

| | |
|--------------------|---|
| 시험 후 시료의 처리 | <input type="checkbox"/> 반환 <input checked="" type="checkbox"/> 폐기 <input type="checkbox"/> 보관(담당자와 협의) |
|--------------------|---|

| | |
|---|--|
| *유의사항 1. 시료는 반드시 봉인하여 본 의뢰서와 함께 송부하여야 한다. 2. 시험의뢰서의 파란색 굵은 선 칸은 우리 연구원에서 작성하는 칸입니다. 3. 신규업체는 사업자등록증 사본을 필히 동봉하여 보내주시기 바랍니다. 4. 의뢰하신 시험은 시험수수료 입금 후 진행됩니다. 5. 2주간 미 입금 시 시료는 자동 폐기됩니다. 6. 성적서 발급 후 변경사항(시료명, 기관명, 주소 등)에 대한 수정은 불가합니다. 7. 우리 연구원의 시험 잘못으로 발생된 시험결과로 인해 고객이 손해를 입은 경우 그에 따른 법적책임을 당 연구원에 요구할 수 있습니다.(연락처: 02-855-0441) | 의뢰자 서명 시험의뢰 시 하기 유의사항을 상세히 확인하였음  |
|---|--|