

시험의뢰서				담당	검토	승인
의뢰일자	2023년 월 일		접수일자	20년 월 일		
의뢰기관	그린우드	대표자	박정미	사업자등록번호	617-15-93956	
주소	경남 양산시 원동면 화제로 260			전화번호	055-388-3196	
				FAX번호	055-388-3195	
용도	LH 고양지축 B-1BL 자재시험		의뢰자 (휴대폰)			
시료채취자			시료채취일	2023년 9월 3일		
시료입회자			성적서 발급구분	<input checked="" type="checkbox"/> KOLAS <input type="checkbox"/> 일반		
성적서 요구일	20년 월 일		성적서 수령방법	<input type="checkbox"/> 직접수령 <input checked="" type="checkbox"/> 우송		
접수번호	시료명	시험항목	LOT의 크기	시료 수량	시험방법	비고
	MDF 18T	밀도 휨강도 박리강도 나사못유지력 포름알데히드	601세대	3 6 3 6 30	KS F 3104 : 2006	
	파티클보드 15T	밀도 휨강도 박리강도 나사못유지력 포름알데히드	601세대	3 6 3 6 30	KS F 3104 : 2006	
	합판(PW) 15T	준내수인장전단접착력	601세대	10	KS F 3101 : 2006	
	합판(PW) 15T	포름알데히드		30		
	합판(PW) 18T	준내수인장전단접착력	601세대	16	KS F 3101 : 2006	
	합판(PW) 18T	포름알데히드		30		
	경질섬유판 3T	밀도	601세대	3	KS F 3200 : 2006	
	경질섬유판 3T	포름알데히드		33		
	경첩	염수분무시험 내구성시험	601세대	3EA 2EA	KS D 9502 KS F 4538	
	연결피스	염수분무시험	601세대	5	KS D 9502	
	데코레이션시트 PET 0.4mm	인장강도 인열강도 내약품성 최소두께	601세대	3M이상	KS M 3001:2011 (시험속도 : 500 mm/min) KS G ISO 4211:2009 KS M 3001:2011	①KCC PER40 ②LG NCAC1-SR
		중금속(Pb,Cd,Hg,Cr+6)	601세대	4		
		프탈레이트계함유량 (DEHP, DBP, BBP)	601세대	4		
	LPL	원지무게 수지함량	601세대	2 2	-	①효산 HSKF002
	엣지 0.6mm	상온박리성	601세대	5	SPS-KKEC 001-0438	
시험 후 시료의 처리		<input type="checkbox"/> 반환 <input checked="" type="checkbox"/> 폐기			수수료(원)	
*유의사항						
1. 시료는 반드시 봉인하여 본 의뢰서와 함께 송부하여야 한다.						
2. 우리 시험원의 시험 잘못으로 발생된 시험결과로 인해 고객이 손해를 입은 경우 그에 따른 법적책임을 당 시험원에 요구할 수 있습니다.(연락처: 02-2663-5872)						

PP	인장강도	601세대	A4 X10매		①효산 HSKF002 ②KCC PED40
	인열강도	601세대			
	내약품성	601세대			
	최소두께	601세대			
엔지니어스톤 상판	내열성 / 내열수성	601세대	2	SPS-KKEC	①롯데 SE155 (세콰이어) ②KCC KSV-312 (팔라틴)
	내오염성 / 내충격성	601세대	3	001-0438	
	중금속(Pb,Cd,Hg,Cr+ 6)	601세대	2	EPA 8061A	
	프탈레이트계함유량 (DEHP,DBP,BBP)	601세대	2	IEC 62321	
MMA 상판	내열성 / 내열수성	601세대	2	SPS-KKEC	①롯데 AE642 (아스펜에그셀) ②LG G051 (아틀란틱퀴츠)
	내오염성 / 내충격성	601세대	3	001-0438	
	중금속(Pb,Cd,Hg,Cr+ 6)	601세대	2	EPA 8061A	
	프탈레이트계함유량 (DEHP,DBP,BBP)	601세대	2	IEC 62321	
MDF18T+LPL 0.4T(전면)+ PP 0.1T (후면)	폼알데하이드 톨루엔 TVOC	601세대	4	실내공기질 공정시험방법	①효산 HS102KM
MDF18T+PET 0.4T(전면)+ PP 0.1T (후면)	폼알데하이드 톨루엔 TVOC	601세대	4	실내공기질 공정시험방법	①KCC PED40 ②효산 HSKF002
PB 15T + LPL	폼알데하이드 톨루엔 TVOC	601세대	4	실내공기질 공정시험방법	①효산 HSKF002
HDF + PP	폼알데하이드 톨루엔 TVOC	601세대	4	실내공기질 공정시험방법	①효산 HS102KM
엔지니어스톤 상판	폼알데하이드 톨루엔 TVOC	601세대	4	실내공기질 공정시험방법	①롯데 SE155 (세콰이어) ②KCC KSV-312 (팔라틴)
MMA 상판	폼알데하이드 톨루엔 TVOC	601세대	4	실내공기질 공정시험방법	①롯데 AE642 (아스펜에그셀) ②LG G051 (아틀란틱퀴츠)
PUR 접착제	폼알데하이드 톨루엔 TVOC	601세대	4	실내공기질 공정시험방법	
테코레이션시트 (PET)	폼알데하이드 톨루엔 TVOC	601세대	4	실내공기질 공정시험방법	①KCC PED40 ②LG NCAC1-SR
시험 후 시료의 처리		<input type="checkbox"/> 반환 <input checked="" type="checkbox"/> 폐기			수수료(원)
*유의사항					
1. 시료는 반드시 봉인하여 본 의뢰서와 함께 송부하여야 한다.					
2. 우리 시험원의 시험 잘못으로 발생된 시험결과로 인해 고객이 손해를 입은 경우 그에 따른 법적책임을 당 시험원에 요구할 수 있습니다.(연락처: 02-2663-5872)					