

1. 옥천 장야2(교체) 자재품질시험 시료 LIST

2020.03.05

건수	시료명	시험항목	규격	시료수	생산자	참고
1	합판9T +E0	준내수인장전단력	25*81	2	선창	
2		폼알데 하이드 방출량	50*150	30		
3	HPL(상판0.8)	내수성	230*230	1	유신메라민공업(주)	
4		내열성	230*230	1		
5		내오염성	300*300	2		
6		내마모성	φ 120* φ 5	3		
10	약세서리	염수분무시험(48시간)	LH사양	3	미젠드	
7	접착제(도어,몸체)	프탈레이트계 함유량(3건)	400g	1	그린	
8		중금속(4가지)				
9		TVOC,HCHO,Toluene √				
11	도어엣지접착력(2t PVC)	상온박리성	300*300	5		1면 엣지 접착
12	몸통엣지접착력(0.6tPVC)	상온박리성	300*300	5		1면 엣지 접착
13	소형챔버 (친환경) 실내공기질 공정시험	PB18T+LPL	160x160	4	몸통(동화)	치장보드 엣지 없음
14		HDF3T+FF	160x160	4	뒷판(동화)	
15		PB18T+HPL	160x160	4	도어(동화)	
16		피니싱호일	160x160	4	부성그라비아	
17	앵카볼트 인발력	앵카볼트	10*400	2	대상파열	

시료 채취자 : (주)가일우의 품질관리팀 윤정호

시료 채취입회자 : 한국토지주택공사 감독관 박이강