



# I. 인로시험 > 1.역학(제품) 시험

## 4) 가정용싱크대 (단체표준\_SPS-KHFC 001-0438, V-체크마크\_KAS)

| 시험항목                | 시험방법                 | 시료조건       | 수량    | 수수료(원)  | 시험기간                  | 비고 |
|---------------------|----------------------|------------|-------|---------|-----------------------|----|
| 치수측정                |                      | 측정부위별      |       | 2,000   |                       |    |
| 힘을 가하지 않은 상태        |                      |            |       | 40,000  |                       |    |
| 힘을 가하였을때            |                      |            |       | 40,000  |                       |    |
| 열린선반부의 선반에 힘을 가하였을때 |                      |            |       | 40,000  |                       |    |
| 선반판지지구강도            |                      |            |       | 30,000  |                       |    |
| 선반판 휨               |                      |            |       | 130,000 |                       |    |
| 상판 및 바닥판 강도         |                      |            |       | 30,000  |                       |    |
| 여닫이문의 수직력           |                      |            |       | 30,000  |                       |    |
| 여닫이문의 수평력           |                      |            |       | 30,000  |                       |    |
| 여닫이문의 내구성           |                      |            |       | 660,000 |                       |    |
| 서랍 및 레일의 강도         |                      |            |       | 30,000  |                       |    |
| 서랍 및 레일의 내구성        |                      |            |       | 660,000 |                       |    |
| 서랍의 급속개폐            | SPS-KHFC<br>001-0438 | 상담 후<br>접수 | 1 SET | 30,000  | 20일 ~ 30일/<br>대기일자 별도 |    |
| 서랍의 바닥판 변형          |                      |            |       | 20,000  |                       |    |
| 구조의 강성              | KV-SPS<br>0438-01    |            |       | 56,000  |                       |    |
| 언더상판/싱크볼 조립강도       |                      |            |       | 30,000  |                       |    |
| 몸체 연결 강도            |                      |            |       | 20,000  |                       |    |
| 벽장 설치 강도            |                      |            |       | 130,000 |                       |    |
| 상향식 개폐장의 내구성        |                      |            |       | 150,000 |                       |    |
| 문짝 열 · 냉반복          |                      |            |       | 80,000  |                       |    |
| 문짝 수축과 열저항          |                      |            |       | 53,000  |                       |    |
| 손잡이부착부의 강도          |                      |            |       | 50,000  |                       |    |
| 내열성                 |                      |            |       | 30,000  |                       |    |
| 내열수성                |                      |            |       | 20,000  |                       |    |
| 내충격성                |                      |            |       | 10,000  |                       |    |
| 만수성                 |                      |            |       | 10,000  |                       |    |
| 배수성                 |                      |            |       | 6,000   |                       |    |
| 기본료                 |                      | -          |       | 4,000   | -                     |    |