



I. 의뢰시험 > 2.역학(자재) 시험

4) 시트류

■ HPL(HPDL)_high pressure decorative laminate

시험항목	시험방법	시료조건	수량	수수료(원)	시험기간	비고
내열성	KSM 3332	230 × 230 mm	1 매	30,000	8일 ~ 14일 / 대기일자 별도	
내열수성		230 × 230 mm	1 매	20,000		
내오염성		300 × 300 mm	2 매	102,600		
내마모성		밖 : Ø 120 mm, 안 : Ø 6.5 mm	3 매	100,000		
기본료		-		4,000	-	

■ LPL(LPDL)_low pressure decorative laminate

시험항목	시험방법	시료조건	수량	수수료(원)	시험기간	비고
원지무게	고객이 제시한 방법	100 × 100 mm	2 매	8,000	1일 ~ 7일 / 대기일자 별도	
수지함량		100 × 100 mm	2 매	8,000		
기본료		-		4,000	-	

■ 피니싱 호일

시험항목	시험방법	시료조건	수량	수수료(원)	시험기간	비고
내박리성	KSM ISO 2409	300 × 300 mm	2 매	15,000	8일 ~ 14일 / 대기일자 별도	치장판
원지무게	고객이 제시한 방법	100 × 100 mm	2 매	8,000		
내수성	BS EN 12720	300 × 300 mm	3 매	30,000		치장판
	KSM 7025	100 × 100 mm	10 매	30,000		
내스크래치성	KSM 3332	50 × 150 mm	2 매	15,000		치장판
기본료		-		4,000	-	

■ 데커레이션 시트

시험항목	시험방법	시료조건	수량	수수료(원)	시험기간	비고
인장강도	KSM 3001	3 m	1 롤	100,000	8일 ~ 14일 / 대기일자 별도	
인열강도				100,000		
신율				100,000		
내약품성	KS G ISO 4211			114,000		
광택	KSM ISO 2813			10,000		
최소두께	고객이 제시한 방법			2,000		
시료제작비				5,000		
기본료		-		4,000	-	

