



I. 인위시험 > 2.역학(자재) 시험

4) 시트류

■ 열경화성 수지 고압 화장판 (HPL)

시험항목	시험방법	시료조건 / 수	수량	수수료(원)	시험기간	비고
내열성	KS M 3332	230 × 230 mm	1 매	30,000	3주/ 대기포함	
내열수성		230 × 230 mm	1 매	20,000		
내오염성		300 × 300 mm	2 매	45,600		
내마모성		밖 : Ø 120 mm, 안 : Ø 6.5 mm	3 매	100,000		
기본료				4,000		

■ 저압 데커레이티브 라미네이트 (LPL)

시험항목	시험방법	시료조건 / 수	수량	수수료(원)	시험기간	비고
원지무게	고객이 제시한 방법	100 × 100 mm	2 매	8,000	1주/ 대기포함	
수지함량		100 × 100 mm	2 매	8,000		
기본료				4,000		

■ 페니싱 호일

시험항목	시험방법	시료조건 / 수	수량	수수료(원)	시험기간	비고
내박리성	KS M ISO 2409	300 × 300 mm	2 매	15,000	4주/ 대기포함	치장판
원지무게	고객이 제시한 방법	100 × 100 mm	2 매	8,000		치장판
내수성	BS EN 12720	300 × 300 mm	3 매	30,000		
	KS M 7025	100 × 100 mm	10 매	30,000		
기본료				4,000		

■ 대커레이션 시트

시험항목	시험방법	시료조건 / 수	수량	수수료(원)	시험기간	비고
인장강도	KSM 3001	3 m	1 롤	100,000	4주/ 대기포함	
인열강도				100,000		
신율				100,000		
내약품성	KS G ISO 4211	3 m	1 롤	108,300		
광택	KSM ISO 2813			10,000		
최소두께	고객이 제시한 방법			2,000		
시료제작비				5,000		
기본료				4,000		

